

Сервер Aquarius AQserv T40 S102DF

Сервер «Аквариус» T40 S102DF*

Компактный

экономичный 1U сервер уменьшенной глубины для установки в стойку

Гибкий

поддерживает разворот портов ввода-вывода на переднюю или заднюю панель

Управляемый

оснащён полнофункциональным контроллером удалённого управления (BMC)

Подходит для размещения в серверном шкафу или телекоммуникационной стойке уменьшенной глубины. Конструктив допускает размещение портов ввода-вывода как на задней, так и на передней панели устройства.

Хорошо подходит для размещения сетевых служб и создания специализированных решений.


Для заказа доступны варианты исполнения сервера с различными версиями BIOS, в том числе с российской системой БСВВ (базовой системой ввода-вывода) Numa BIOS (запись в реестре российских программ № 5467).



Процессор	Один процессор Xeon E-2100/2200 или 8-е / 9-е поколение Celeron, Pentium, Core
Системная логика	Набор микросхем C246
Оперативная память	4 слота UDIMM DDR4 до 2666 MT/c
Слоты расширения	2 слота PCIe 3.0
Подсистема хранения	2 отсека для фиксированных накопителей 2.5" 1 отсек для фиксированного накопителя 3.5"
Сетевая подсистема	4 порта 1000BASE-T (I210) 1 выделенный порт управления (BMC) RJ-45
Подсистема управления	BMC ASPEED AST2500, IPMI 2.0, WebUI, KVMoIP, Remote media redirection



Все характеристики
сервера



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

*Более подробную информацию вы можете получить на сайте aq.ru. Информация об изменении наименований продукции: <https://www.aq.ru/press-center/news/reneyming>