



Сервер Аквариус Т30 S001DC

- Сбалансированное соотношение производительности и стоимости
- Подходит для создания специализированных телекоммуникационных систем

Сервер компактного форм-фактора для решений вне централизованной ИТ-инфраструктуры, сбалансированное соотношение производительности и стоимости с возможностью монтажа в стойку 19" или на стол. Хорошо подходит для создания специализированных телекоммуникационных систем.

Сервер обеспечивает оптимальную производительность в сегменте однопроцессорных систем уровня Atom.

Дает возможность использования интегрированных медных или оптических портов с возможностью расширения и установки до двух накопителей 3.5" или 2.5" и обеспечивает поддержку встроенных блоков питания с горячей заменой или одного фиксированного.

Процессор	Atom C3758/C3758R/C3558/C3558R
Системная логика	Система на кристалле Atom C3000
Оперативная память	2 слота UDIMM DDR4 2400 MT/c
Слоты расширения	1 × сетевой слот PCIe x8 (модуль с фронтальной заменой) 1 × M.2 (для установки M Кау, 2242) 1 × Mini PCIe (для установки MSATA/3G/LTE) 1 × Mini PCIe (для установки Wi-Fi/3G LTE)
Подсистема хранения	2 отсека для фиксированных накопителей 2,5" или 3,5"
Сетевая подсистема	4 × 1Gbe RJ-45 C3000 2 × 1Gbe SFP i210
Подсистема управления	NUVOTON - NCT6106D
Гарантия	Стандартная гарантия 3 года